

Muziejų eksponatų skaitmeninimui rekomenduojama naudoti kompiuterinė ir programinė įranga

L M ● ● ●
I S C ● ●
L I M I S

Ernestas Adomaitis

Anykščiai, 2010-09-08

- Fotografavimo įranga
- Techninė įranga
- Programinė įranga

Fotografavimo įranga

Fotokamera

Canon

Objektyvai

SONY

Trikojis

PENTAX

Šviesos šaltinis

OLYMPUS

Laikmena



FUJIFILM

Techninė įranga

- Kompiuteris
- Monitorius
- Spausdintuvas,
kopijavimo aparatas,
daugiafunkcinis įrenginys

Kompiuteris

Procesorius (CPU)	2 arba 4 branduolių
Operatyvioji atmintis (RAM)	4 GB, DDR3
Optinis įrenginys	
Kietasis diskas (HDD)	500 GB
Tinklo adapteris	10 / 100 / 1000 Mbps
Vaizdo posistemė	
Audio posistemė	
Jungtys	USB, VGA, DVI



Monitorius

LM ● ● ●
ISC ● ● ●
LIMIS

Istrižainė	22 coliai
Palaikoma rezoliucija	1680 x 1050
Taško dydis	0,28 mm
Ryškumas	300 cd / m ²
Matomumo kampas	170 °/ 160 °
Reakcijos laikas	8 ms



Spausdintuvai, kopijavimo aparatai, daugiafunkciniai įrenginiai

LM ● ● ●
ISC ● ● ●
LIMIS

Spausdintuvas – rezoliucija, spausdinamo popieriaus formatai, spausdinimo greitis, spausdinimo krūvis, atmintis, jungtys.

Skenavimo aparatas – optinė skenavimo raiška, optinis tankis, skenavimo spalvų gylis, jungtys.

Kopijavimo aparatas – rezoliucija, kopijuojamo popieriaus formatai, kopijavimo greitis, kopijavimo krūvis, atmintis, jungtys.

Programinė įranga

Vaizdų apdorojimo programos



Tekstų redagavimo programos



Bylų archyvavimo programos

