

Muziejų eksponatų skaitmeninimui rekomenduojama naudoti kompiuterinė ir programinė įranga

L M • • •
I S C • •
L I M I S

Ernestas Adomaitis

Panevėžys, 2010-10-20

Turinys

LM
ISC
LIMIS

- Fotografavimo įranga
- Techninė įranga
- Programinė įranga

Fotografavimo įranga

Fotokamera

SLR tipo
Keičiama optika
Fotografuoti RAW formatu

Objektyvai

1.24–70 mm
2.24–70 mm, 70–200 mm,
100mm
3.Fiksuoto židinio 24, 50,
100, 200 mm

Fotografavimo įranga

LM
ISC
LIMIS

Trikojis

Maksimali apkrova – 5 kg

Šviesos šaltinis

2 vienetai ir daugiau

Laikmena

Rekomenduojamas vedantis
skaičius – ne mažiau kaip 34

Techninė įranga

- Kompiuteris
- Monitorius
- Spausdintuvas,
kopijavimo aparatas,
daugiafunkcinis įrenginys

Kompiuteris

LM
ISC
LIMIS

Procesorius (CPU)	2 arba 4 branduolių
Operatyvioji atmintis (RAM)	4 GB, DDR3
Optinis įrenginys	
Kietasis diskas (HDD)	500 GB
Tinklo adapteris	10 / 100 / 1000 Mbps
Vaizdo posistemė	
Audio posistemė	
Jungtys	USB, VGA, DVI



Monitorius

LM
ISC
LIMIS

Įstrižainė	22 coliai
Palaikoma rezoliucija	1680 x 1050
Taško dydis	0,28 mm
Ryškumas	300 cd/m ²
Matomumo kampas	170°/ 160°
Reakcijos laikas	6 ms



Spausdintuvai

LM
ISC
LIMIS

Rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Formatas	A4, A5 ir t. t.
Spausdinimo greitis	30 lapų per minutę
Spausdinimo krūvis	50000 lapų per mėnesį
Atmintis	128 MB
Jungtys	USB 2.0, LAN

Skenavimo aparatai

Formatas	A4 arba A3
Rezoliucija	1.600 DPI 2.2400 DPI 3.4800-6400 DPI
Optinis tankis	3,8 Dmax, 4 Dmax
Jungtys	USB 2.0, IEEE-1394 (<i>firewire</i>)
Skenavimo spalvų gylis	Ne mažiau kaip 48 bitai
Dokumento formatai	JPG, PNG, PDF, TIFF, BMP

Programinė įranga

Vaizdų apdorojimo programos



Tekstų redagavimo programos



Bylų archyvavimo programos



Klausimai